Załącznik nr 2b do ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia dla części II postępowania pn. Dostawa 50 szt. łóżek polowych oraz 50 szt. śpiworów

1. Dostawa łóżek polowych – 50 szt.

Model/ typ oferowanego urządzenia: .....
(wypełnia Wykonawca)

Producent/ firma: .....
(wypełnia Wykonawca)

Cena jednostkowa brutto: .....zł w tym podatek VAT w stawce .....%

Lp.	Wymagane minimalne parametry i funkcje	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK lub lepszy
1.	**Typ konstrukcyjny i przeznaczenie:** Wielofunkcyjne, składane łóżko polowo- hotelowe o konstrukcji trójdzielnej, przystosowane do intensywnego użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe, z mechanizmem centralnego składania w pół i pionowego magazynowania.	**tak**	
2.	**Struktura ramy nośnej:** Stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju okrągłym, giętego na zimno, zabezpieczonego przed korozją trwałą powłoką lakieru proszkowego utwardzanego piecowo w preferowanym kolorze ciemnym/antracytowym lub innym zaakceptowanym przez Zamawiającego	**tak**	
3.	**Wymiary gabarytowe po rozłożeniu:** Wymiary zewnętrzne ramy w pozycji rozłożonej (szerokość × długość × wysokość leża z materacem): 80 × 190 × 40 cm (dopuszczalna tolerancja produkcyjna wymiarów nie większa niż ±2 cm).	**tak**	
4.	**Wymiary gabarytowe po złożeniu;** Kompaktowa bryła w pozycji pionowej do przechowywania o wymiarach zewnętrznych (szerokość × wysokość wraz z kółkami × głębokość): nie większych niż 80 × 100 × 34 cm. (dopuszczalna tolerancja produkcyjna wymiarów nie większa niż ±2 cm).	**tak**	
5.	**Nośność statyczna i dynamiczna:** Maksymalne dopuszczalne bezpieczne obciążenie użytkowe (udźwig): minimum 100 kg w trybie obciążenia spoczynkowego i dynamicznego.	**tak**	
6.	**Masa własna urządzenia:**	**tak**	

	Waga kompletnego łóżka z materacem mieszcząca się w przedziale 11,5–14,0 kg (waga całego zestawu z akcesoriami nie większa niż 15,5 kg), gwarantująca lekkość manewrowania bez uszczerbku na sztywności ramy.		
7.	**Rdzeń materaca i technologia pianki:** Monolityczny wkład wykonany ze sprężystej, wysokopuszystej pianki poliuretanowej (PUR) o podwyższonej gęstości, wykazującej odporność na odkształcenia trwałe i wygniecenia.	**tak**	
8.	**Grubość użytkowa materaca:** Grubość nominalna materaca: minimum 10 cm	**tak**	
9.	**Wymiary geometryczne materaca:** Długość w przedziale 180–185 cm, szerokość 80 cm, idealnie dopasowane do wewnętrznego obrysu stalowej ramy nośnej.	**tak**	
10.	**Poszycie tkaninowe materaca:** Trwała tkanina obiciowa o gęstym splocie, odporna na przecieranie i mechacenie, w stonowanej kolorystyce ciemnej (granatowa / ciemnoniebieska / ciemnoszara).	**tak**	
11.	**Kompletacja i funkcja pasów:** W zestawie dedykowany komplet 2 sztuk niezależnych pasów stabilizujących, przeznaczonych do poprzecznego opasania materaca wraz ze stelażem, uniemożliwiających przesuwanie się materaca na boki podczas snu i zabawy.	**tak**	
12.	**Materiał taśmy nośnej:** taśma poliestrowa odporna na rozciąganie.	**tak**	
13.	**Przeznaczenie i konstrukcja pokrowca:** Dedykowany pokrowiec zakładany od góry na złożone w pionie łóżko, chroniący stelaż oraz materac przed osiadaniem kurzu, zabrudzeniami mechanicznymi oraz światłem słonecznym w trakcie przechowywania.	**tak**	
14.	**Zintegrowane podwozie kołowe:** Układ 4 łożyskowanych kółek obrotowych zamocowanych bezpośrednio do nóg środkowych za pośrednictwem dwóch poprzeczno-wzdłużnych stalowych listew usztywniających (listwy zapobiegające rozjeżdżaniu się nóg przy obciążeniu), umożliwiający swobodne przetaczanie złożonego łóżka bez konieczności jego podnoszenia.	**tak**	
15.	**Stopki ochronne:** Skrajne nogi wsporcze wyposażone w fabryczne nakładki z tworzywa sztucznego zabezpieczające posadzkę (panele, parkiet, gres) przed zarysowaniem.	**tak**	
16.	**Zabezpieczenie przed samoczynnym rozłożeniem:** Mechaniczna blokada / uchwyt ryglujący zabezpieczający skrzydła łóżka przed przypadkowym otwarciem podczas transportu w stanie złożonym.	**tak**	

2. Dostawa śpiworów – 50 szt.

Model/ typ oferowanego urządzenia: .....
(wypełnia Wykonawca)

Producent/ firma: .....
(wypełnia Wykonawca)

Cena jednostkowa brutto: .....zł w tym podatek VAT w stawce.....%

Lp.	Wymagane minimalne parametry i funkcje	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK lub lepszy
1.	**Krój i funkcjonalność:** Turystyczny śpiwór rekreacyjno-schroniskowy o kroju prostokątnym (fason kołdrowo-kopertowy o jednakowej szerokości na całej długości). Konstrukcja zamka musi umożliwiać pełne rozpięcie dolnej i bocznej krawędzi, pozwalając na przekształcenie śpiwora w jednolitą, płaską kołdrę biwakową o wymiarach 180 × 150 cm.	**tak**	
2.	**Długość użytkowa:** Długość całkowita śpiwora mierzona na płasko w stanie rozłożonym: dokładnie 180 cm (dopuszczalna tolerancja produkcyjna max. ±2 cm).	**tak**	
3.	**Szerokość robocza:** Szerokość śpiwora w stałym obrysie na całej długości korpusu: 75 cm (tolerancja max. ±2 cm),	**tak**	
4.	**Geometria zagłówka:** Klasyczna linia prostokątna bez zabudowanego głębokiego kaptura ściąganego na twarz	**tak**	
5.	**Temperatura komfortu termicznego (T-comfort):** Deklarowana temperatura optymalnego komfortu cieplnego: dokładnie +20°C (zakres komfortu: powyżej +10°C).	**tak**	
6.	**Temperatura graniczna / ekstremalna (T-extreme):** Minimalna bezpieczna temperatura przetrwania (T-extreme): dokładnie +10°C (zakres limitu termicznego: powyżej 0°C).	**tak**	
7.	**Skład surowcowy powłoki i wnętrza:** Zarówno warstwa zewnętrzna (poszycie), jak i podszewka wewnętrzna wykonane w 100% z wytrzymałych włókien poliestrowych o gęstym splocie, odpornych na rozciąganie, mechacenie i zabrudzenia, łatwych w czyszczeniu i szybkoschnących.	**tak**	
8.	**Struktura wypełnienia termoizolacyjnego:**	**tak**	

	Izolacja termiczna wykonana w 100% z syntetycznych włókien poliestrowych o sprężystej strukturze kanalikowej, zapewniającej stabilność termiczną i odporność na zbrylanie pod wpływem wilgoci.		
9.	**Gramatura / masa wsadu ocieplającego:** Masa samego wypełnienia izolacyjnego w całym wyrobie: dokładnie 200 g	**tak**	
10.	**Masa całkowita śpiwora:** Waga całkowita gotowego wyrobu (wraz ze zintegrowanymi okuciami): 0,8 kg (800 g) z dopuszczalną tolerancją wagową nieprzekraczającą ±30 g.	**tak**	

UWAGA!

1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3)Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje parametr odpowiadający minimalnym wymogom określonym przez Zamawiającego może ograniczyć się przy wypełnianiu wymaganej kolumny do sformułowania TAK. Jeżeli Wykonawca proponuje parametr lepszy zaleca się dokonanie opisu tego parametru.

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk